

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ДАТА: 12.02.2020 Р.

№ : 20025499

ДІАМЕТР (ММ) : 7,8
ЗВИВКА : s/Z
(ПРАВА ХРЕСТОВА ЗВИВКА)
ЗМАЩЕННЯ : А1
БАРАБАН №: 1105115624

СТАНДАРТ : EN 12385-4

МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ (Н/ММ²) : 1770
ДОВЖИНА (М) : 2000

СТРУКТУРА : 6X19 SEALE FC.
ПОКРИТТЯ : НЕОЦИНКОВАНЕ

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАГОТІВКИ ДЛЯ ДРОТУ:

C %	Si %	Mn %	P %	S %
0,45 - 0,75	0,10-0,30	0,50-0,80	0,006-0,013	0,003-0,006

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ:

Кількість дротів	Діаметр (мм)	Межа міцності на розрив (Н/мм ²)	Випробування на згин (Кількість)	Випробування на скрут (Кількість)	Цинк (Г/м ²)	Випробування на зв'язаному дроті (ДАН)
6	0,73	1829	35	40		
54	0,35	1818				15
54	0,62	1837	14	36		

Цим ми підтверджуємо, що товар перевірений відповідно до стандарту EN 12385 і визнаний якісним по всіх параметрах, як зазначено вище.

Мінімальне розривне навантаження: 36 кН

Фактичне розривне навантаження: 39 кН

«Лише для інформації»

Штамп: Менеджер з питань якості та навколишнього середовища
компанії "HASÇELİK GROUP"

Хатідже ВУРАЛ /Підпис/

№ у ТОРГОВОМУ РЕЄСТРІ: 14905

ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ МІМАР СІНАН: 4580010964



Підтверджується відповідність перекладу з англійської та турецької мов на українську мову текстові оригіналу.