

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ДАТА: 12.02.2020 Р.

№ : 20025512

ДІАМЕТР (ММ) : 12
ЗВИВКА : s/Z
(ПРАВА ХРЕСТОВА ЗВИВКА)
ЗМАЩЕННЯ : А1
БАРАБАН №: 1105051397

СТАНДАРТ : EN 12385-5

МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ (Н/ММ²) : 1370/1770
ДОВЖИНА (М) : 2000

СТРУКТУРА : 8X19 SEALE FC.
ПОКРИТТЯ : НЕОЦИНКОВАНЕ

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАГОТІВКИ ДЛЯ ДРОТУ:

C %	Si %	MN %	P %	S %
0,45 - 0,75	0,10-0,30	0,50-0,80	0,006-0,013	0,003-0,006

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ДРОТІВ	ДІАМЕТР (ММ)	МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ (Н/ММ ²)	ВИПРОБУВАННЯ НА ЗГИН (КІЛЬКІСТЬ)	ВИПРОБУВАННЯ НА СКРУТ (КІЛЬКІСТЬ)	ЦИНК (Г/М ²)	ВИПРОБУВАННЯ НА ЗВ'ЯЗАНОМУ ДРОТІ (ДАН)
8	0,92	1834	13	37		
72	0,45	1838				18
72	0,79	1446	19	35		

Цим ми підтверджуємо, що товар перевірений відповідно до стандарту EN 12385 і визнаний якісним по всіх параметрах, як зазначено вище.

МІНІМАЛЬНЕ РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: 63 кН

ФАКТИЧНЕ РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: 72 кН

«ЛИШЕ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ»

Штамп: Менеджер з питань якості та навколишнього середовища
компанії "HASÇELİK GROUP"

Хатідже ВУРАЛ

/Підпис/

№ у ТОРГОВОМУ РЕЄСТРІ: 14905

ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ МІМАР СІНАН: 4580010964



Підтверджується відповідність перекладу з англійської та турецької мов на українську мову текстові оригіналу.